

Sanmedi Circumani

Uspa 7000+

De kracht van water gecombineerd met moderne technologie



SANMEDI  Uspa 

Populierenlaan 59

1911 BK Uitgeest

T: 0251-316482

F: 0251-314043

E: mail@sanmedi.nl

Web: www.sanmedi.nl

Functies



met lucht vermengde straal / vaginale onderdouche



zelfreinigend



instelbare waterstraal



start met zacht reinigende straal



instelbaarheid douchekopje



oscillerende straal



vriendelijke straal met pulserende beweging



Kids



2 aparte douchekopjes



intense pulserende straal



ingebouwde luchtpomp



energie bespaarstand

Kenmerken



waterdichte zitting



eenvoudig te reinigen



geurafzuiging




veiligheidspal



föhn



“auto” programma



onbeperkt warm water



zittingcontact



verwarmde zitting



reinen van de douchekop




spatrand




softclose zitting en deksel


Maatvoering



verlengde zitting



standaard zitting



Technische specificaties

Elektrische aansluiting 220 - 240V / 50 - 60Hz
 Aansluitwaarde 860 - 1020W
 Netsnoer 1.4 m

Water:

Watertoevoer Direct aangesloten op de waterleiding
 Watertemperatuur Leidingwatertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 800 - 952W
 Wateraansluiting links 3/8", 1 m. flexibele slang (eenvoudig inkortbaar) 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter bijgeleverd
 Waterdruk toepassingsgebied 1.0 - 6,9 bar
 Water toevoer 900 + 100 ml / min.
 Tankinhoud 800 ml

Föhn:

Warmeluchttemperatuur kamertemperatuur tot 60°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 280 - 333W

Zitting:

Zittingtemperatuur kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 - 240V / 55 - 65W

Geurafzuiging: katalytisch filter
 Kleur wit
 Gewicht 4,4 kg

