

Instructions for installation

Necessary tools: 1 Power drill and 1 screw driver.
Additional material necessary: 4 screws with rawl plugs of a shape and dimension suitable for the selected wall.
Attention: the diameter of the threaded part of the screw must not exceed 8 mm and the head of the screw must have a diameter of at least 12 mm.

Instructions

Drill three holes in the selected wall which must correspond to the holes on the grab bar wall-mounting bracket. Insert the rawl plugs in the wall. Place the wall-mounting bracket over the holes in the wall making sure the holes match. Insert the screws through the grab bar mounting bracket and into the rawl plugs.
Tighten the screws with the screw driver.

Important: should the grab bar break or distort during installation substitute the article immediately.

Caution:

Make sure the wall selected is suitable to sustain the grab bar.
Make sure the grab bar is firmly fixed to the wall before use.
Do not exceed max weight indicated.

Technical details:

Material: INOX stainless steel/ Varnished steel
Max weight: 125 Kg.

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX



Installatiehandleiding

Gereedschap: 1 boormachine en een schroevendraaier.
Benodigd materiaal: 4 schroeven en pluggen van een vorm en afmeting, geschikt voor de gekozen wand.
Let op: de diameter van de baard van de schroef mag niet groter zijn dan 8 mm en de kop van de schroef moet minimaal 12 mm in doorsnede zijn.

Installatie

Boor vier gaten in de gekozen wand die overeenkomen met de gaten van de bevestigingsplaat van de toiletsteun. Stop de pluggen in de wand. Plaats de bevestiging over de gaten, stop de schroeven door de bevestigingsplaat in de pluggen. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier.

Belangrijk: Indien de handgreep breekt of beschadigd tijdens de installatie, vervang het artikel onmiddellijk.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat de gekozen wand geschikt is om de toiletsteun te dragen.
Zorg ervoor dat de toiletsteun stevig bevestigd is aan de muur voor gebruik.
Overschrijdt het maximaal gewicht niet.

Technische details:

Materiaal: Gepoedercoat staal, (NX) RVS
Maximaal belastbaar gewicht: 125 Kg

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX



Istruzioni per l'installazione

Gli strumenti necessari per l'installazione della maniglia sono: n° 1 trapano con punta da muro e n° 1 cacciavite.
Il materiale necessario per l'installazione della maniglia è: n° 4 viti con tassello per il muro della forma e dimensione adatte alle caratteristiche del muro.
Attenzione: la parte filettata della vite non deve superare il diametro di 8 mm e la testa della vite deve avere un diametro superiore a 12 mm.

Istruzioni

Per l'installazione vanno praticati, con il trapano, dei fori sul muro in corrispondenza dei fori esistenti sull'attacco della maniglia. Nei fori praticati bisogna inserire i tasselli delle viti, sovrapporre ai fori l'attacco a muro della maniglia facendo corrispondere i fori praticati al muro con i fori esistenti sull'attacco della maniglia, inserire le viti nei tasselli applicati al muro, facendo passare le viti stesse dai fori dell'attacco a muro della maniglia. Avvitare le viti con il cacciavite.

Importante: Se durante la fase di installazione si dovessero verificare rotture o alterazioni dell'attacco, sostituire immediatamente il dispositivo.

Precauzioni

Assicurarsi che il muro sia idoneo all'applicazione della maniglia.
Assicurarsi che la maniglia sia ben salda al muro prima dell'utilizzo. Non superare il limite massimo di portata.

Dettagli tecnici

Materiale: INOX acciaio inossidabile/ acciaio verniciato
Portata massima: 125 Kg.

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX



ISTR-EH-MULDA Rev.0 del 06/04

Instructions for installation

Necessary tools: 1 Power drill and 1 screw driver.
Additional material necessary: 4 screws with rawl plugs of a shape and dimension suitable for the selected wall.
Attention: the diameter of the threaded part of the screw must not exceed 8 mm and the head of the screw must have a diameter of at least 12 mm.

Instructions

Drill three holes in the selected wall which must correspond to the holes on the grab bar wall-mounting bracket. Insert the rawl plugs in the wall. Place the wall-mounting bracket over the holes in the wall making sure the holes match. Insert the screws through the grab bar mounting bracket and into the rawl plugs.
Tighten the screws with the screw driver.

Important: should the grab bar break or distort during installation substitute the article immediately.

Caution:

Make sure the wall selected is suitable to sustain the grab bar.
Make sure the grab bar is firmly fixed to the wall before use.
Do not exceed max weight indicated.

Technical details:

Material: INOX stainless steel/ Varnished steel
Max weight: 125 Kg.

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX



Installatiehandleiding

Gereedschap: 1 boormachine en een schroevendraaier.
Benodigd materiaal: 4 schroeven en pluggen van een vorm en afmeting, geschikt voor de gekozen wand.
Let op: de diameter van de baard van de schroef mag niet groter zijn dan 8 mm en de kop van de schroef moet minimaal 12 mm in doorsnede zijn.

Installatie

Boor vier gaten in de gekozen wand die overeenkomen met de gaten van de bevestigingsplaat van de toiletsteun. Stop de pluggen in de wand. Plaats de bevestiging over de gaten, stop de schroeven door de bevestigingsplaat in de pluggen. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier.

Belangrijk: Indien de handgreep breekt of beschadigd tijdens de installatie, vervang het artikel onmiddellijk.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat de gekozen wand geschikt is om de toiletsteun te dragen.
Zorg ervoor dat de toiletsteun stevig bevestigd is aan de muur voor gebruik.
Overschrijdt het maximaal gewicht niet.

Technische details:

Materiaal: Gepoedercoat staal, (NX) RVS
Maximaal belastbaar gewicht: 125 Kg

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX



Istruzioni per l'installazione

Gli strumenti necessari per l'installazione della maniglia sono: n° 1 trapano con punta da muro e n° 1 cacciavite.
Il materiale necessario per l'installazione della maniglia è: n° 4 viti con tassello per il muro della forma e dimensione adatte alle caratteristiche del muro.
Attenzione: la parte filettata della vite non deve superare il diametro di 8 mm e la testa della vite deve avere un diametro superiore a 12 mm.

Istruzioni

Per l'installazione vanno praticati, con il trapano, dei fori sul muro in corrispondenza dei fori esistenti sull'attacco della maniglia. Nei fori praticati bisogna inserire i tasselli delle viti, sovrapporre ai fori l'attacco a muro della maniglia facendo corrispondere i fori praticati al muro con i fori esistenti sull'attacco della maniglia, inserire le viti nei tasselli applicati al muro, facendo passare le viti stesse dai fori dell'attacco a muro della maniglia. Avvitare le viti con il cacciavite.

Importante: Se durante la fase di installazione si dovessero verificare rotture o alterazioni dell'attacco, sostituire immediatamente il dispositivo.

Precauzioni

Assicurarsi che il muro sia idoneo all'applicazione della maniglia.
Assicurarsi che la maniglia sia ben salda al muro prima dell'utilizzo. Non superare il limite massimo di portata.

Dettagli tecnici

Materiale: INOX acciaio inossidabile/ acciaio verniciato
Portata massima: 125 Kg.

BA261 BA260NX BA261NX
BA281 BA280NX BA281NX

